



Datenblatt



Produktbeschreibung:

- Zusatzgehäuse für Basisstation mit Originalantennen und thermostatgesteuerter Begleitheizung 150W

Eigenschaften:

- Vollisoliert nach VDE 100 § 7
- aus 2,5 - 3,5 mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigtem Polyester
- selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94 VO
- temperaturbeständig zwischen -30° und 150°C
- geeignet zur Außenaufstellung und in aggressiven Umgebungsbedingungen
- Schutzgrad IP 66
- Tür mit doppelter Abdichtung an Türober- und -unterkante
- Tür mit eingeschäumter Dichtung
- Türöffnungswinkel 130° nach VDI
- Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
- 2 Stück Kabelverschraubungen M20
- vormontierte UAE Dose AP 8/8
- mit Montagehalterung für Basisstation (Mounting Bracket)
- Anreihklemmen (Klemmbereich 1,52 bis 42 mm) mit integrierter Sicherungsfassung und Berührungsschutzabdeckung
- Absicherung: Feinsicherung 6A T
- Schaltschrankheizung 150W
- Schaltschrankthermostat eingestellt auf 0 bis 5 Grad Celsius versiegelt

Farbe:

- hellgrau ähnlich RAL 7032, überlackierbar

Außenabmessung (B x H x T):

- 400 x 400 x 200 mm, ohne Wandbefestigung
- Türanschlag rechts

Gewicht:

- ca. 10kg

Bestellnummer: 50-01202-008