

Datenblatt



Gehäuse

Abmessungen: 134 x 53 x 26 mm
Farbe: Schwarz
Display: Farbe, mehr als
65000 Farben,
28 x 35 mm (128 x 160 Pixel),
Hintergrundbeleuchtung

LED: zur Anzeige eingehender Rufe und für
den Ladestatus

Tastaturen:
3 Funktionstasten
Annehmen, Auflegen
Vierwegewippe zur Navigation
Numerische Zeichen
Lautstärke + und -
Klingel an / aus

Gewicht: 130 g (inkl. Batterie and Klipp)

Batterie

Typ: Li-Polymer
Sprechzeit: 20 h (13 h mit Bluetooth)
Stand-by Zeit: 120 h (mit Bildschirmschoner)
Ladezeit: <4 h

Schnittstellen

Headset Schnittstelle (Standard 2.5 mm)
und Bluetooth (2.4 GHz Radiospektrum)

GAP/CAP Standard: EN 301 406, TBR22
Frequenzbereich: 1880-1900 MHz
Modulation: GFSK
Antenne: Integral
Sensitivität: -93 dBm
Ausgangsleistung: 10 mW (EU)

Umgebung

Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C,
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzklasse: IP44

Leistungsmerkmale

Telefonie:

- Makeln
- Rückfrage
- Rufnummern- und Namensanzeige bei eingehenden Anrufen
- Rufnummernspeicherung in Rufliste
- DTMF-Ton Übertragung

PBX Leistungsmerkmale: (feature codes)

- Rufumleitung
- Pick-Up (Anrufübernahme)
- Anklopfen ein/aus
- Anrufschutz (generell, intern, extern)
- Ruf parken / entparken
- Rückruf bei Besetzt / keine Antwort
- Ein- und Austreten in Gruppen
- Zentrales Telefonbuch

Internes Telefonbuch:

250 Einträge
48 Zeichen für Name und
24 Zeichen für die Nummer
24 Zeichen für Mobilnummer
24 Zeichen zusätzlich
Einstellbarer Klingelton je Kontakt

18 Sprachen:

Dänisch, Deutsch, Holländisch, Englisch,
Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch,
Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch,
Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch,
Tschechisch und Ungarisch

Zusatzfunktionen

- 9 programmierbare Kurzwahlen
- Rufliste mit den letzten 25 Verbindungen
- 14 Klingeltöne, LED-Anzeige, Vibration
- Automatische Antwort
- Lautsprecher
- Klingellautstärke in 8 Stufen
- Stummschaltung

Bestellnummer: 50-00063-001